

## Guillemin vrouwelijke draad met grendel



Symmetrische half-koppeling met inwendige draad en grendel.

Verkrijgbaar in Aluminium, RVS, Messing, Polypropyleen

**Draad:** EN ISO 228-1

**Werkdruk:** 16 bar

Standaard geleverd met NBR dichting

(ND = nominale diameter)

ND	Draad	Ref Alu	Ref RVS	Ref Messing	Ref PP
20	3/4"	GUV020G	GUIV020G	GUBV020G	-
25	1"	GUV025G	GUIV025G	GUBV025G	-
30	1" 1/4	GUV030G	GUIV030G	GUBV030G	-
40	1" 1/4	GUV040G	GUIV040G	GUBV040G	GUPV040G
40	2"	GUV040050G	-	-	-
50	2"	GUV050G	GUIV050G	GUBV050G	GUPV050G
65	2" 1/2	GUV065G	GUIV065G	GUBV065G	-
80	3"	GUV080G	GUIV080G	GUBV080G	GUPV080G
100	4"	GUV100G	GUIV100G	GUBV100G	GUPV100G

Product ID: 90130

**Bron-URL:**

<https://alfaflex.com/nl/products/90000/90001/90100/guillemin-vrouwelijke-draad-met-grendel-0>