

Storz met vrouw. Draad



Storz half-koppeling met inwendige of vrouwelijke draad. Mogelijk met vaste of draaibare kop.

Nokafstanden(1): D = 31 , C = 66 , B = 89 , A = 133

Draad: BSP, DIN ISO 228

Legeringen: aluminium of inox(2).

Lipdichting: NBR (std), Silicone of Viton

Werkdruk: 16 bar (ND205: 10bar)

(1) Meest gangbare, andere mogelijk (zie tabel)

(2) Contacteer ons

ND	Duim	Nokafst. (mm)	DIN	Ref	Ref Draaib
25	1"	31	14 306	SZV031025	
32	1"	44		SZV032025	
32	1" 1/4	44		SZV044032	
38	1"	51		SZV052025	
38	1" 1/4	51		SZV052032	
38	1" 1/2	51		SZV052038	
38	2"	51		SZV052050	
52	1"	66		SZV066025	
52	1" 1/4	66		SZV066032	
52	1" 1/2	66		SZV066038	SZVD066038
52	2"	66	14 307	SZV066050	SZVD066050
52	2" 1/2	66		SZV066065	
65	2"	81		SZV081050	
65	2" 1/2	81		SZV081065	
65	3"	81		SZV081075	
75	2"	89		SZV089050	
75	2" 1/2	89		SZV089065	SZVD089065
75	3"	89	14 308	SZV089075	SZVD089075
90	3"	105		SZV105075	
100	4"	115		SZV115100	SZVD115100
100	4"	133		SZV133100	SZVD133100
110	4" 1/2	133	14 309	SZV133110	
125	5"	148		SZV148125	SZVD148125
150	6"	160		SZV160150	SZVD160150
165	6"	188		SZV188150	
250	10"	278		SZV278250	