

## LN Vrouw draad + gladde tule



Vrouwelijke of inwendige draad met een gladde tule.

Speciaal voor klemschaalmontage

**Norm koppeling:** EN 14420-5, DIN 2817

**Norm draad:** BSP, EN ISO 228-1

**Werkdruk:** 25bar / 232psi

**Legeringen:** Messing, RVS (andere op aanvraag)

consulteer ons voor andere maten!

ND (mm)	Diameter (duim)	Voor slang (mm)	Draad	Ref Messing	Ref RVS
13	1/2"	13	1/2"	LMRLT013	LSRLT013
20	3/4"	19	3/4"	LMRLT019	LSRLT019
25	1"	25	1"	LMRLT025	LSRLT025
32	1" 1/4	32	1" 1/4	LMRLT032	LSRLT032
38	1"1/2	38	1"1/2	LMRLT038	LSRLT038
50	2"	50	2"	LMRLT050	LSRLT050
63	2"1/2	63	2"1/2	LMRLT063	LSRLT063
75	3"	75	3"	LMRLT075	LSRLT075
100	4"	100	4"	LMRLT100	LSRLT100

Product ID: 92400

**Bron-URL:** <https://alfaflex.com/nl/products/90000/92000/ln-vrouw-draad-gladde-tule-0>